

Sähkökäyttöinen yhdistelmävinssi

2104



Sähkökäyttöinen, ilmajohtojen ja maakaapeleiden asennukseen tarkoitettu yhdistetty nokka- ja kelavinssi.

2104 on ensimmäinen akkukäyttöinen yhdistelmävinssi sähköversiona. Akkukäytössä laite on nollapäästöinen ja meluton. Plugin-latausratkaisulla voi käyttää vinssiä ja ladata samanaikaisesti.

Erinomainen laite tilanteisiin, joissa joudutaan käsittelemään tiettyä melutasoa, kuten kaupunkialueilla, tunneleissa, kaivoksissa ja yötöissä. Toisin kuin polttomoottorilla varustetut vinssit, 2104-vinssi ei vaadi öljyn, suodattimien, sytytystulp-
pien tms. vaihtoa.

Ilmajohtojen vetäminen

Ilmajohtojen vetämiseen voidaan käyttää sekä nokka- että kelavinssitoimintoa. Ilmajohtojen vetämisessä käytetään yhteensopivaa teräskelaa (vinssitoiminnosta riippuen) yhdessä synteettisen köyden kanssa.

Maakaapeleiden vetäminen

Maakaapeleiden vetämisessä nokkavinssitoimintoa käytetään yhdessä yhteensopivan teräskelan ja teräsköyden kanssa.

Vinssin käyttö

Kelavinssitoiminnolla voidaan käyttää suurempia nopeuksia ja pidempiä vetoja, mutta vetovoima on pienempi. Nopeus ja vetovoima vaihtelevat myös vedossa käytettävän kelan halkaisijan mukaan.

Nokkavinssitoiminnolla vetovoima on sekä tasainen että parempi. Nokkajärjestelmällä on mahdollista saavuttaa maksimivetovoima, n. 1000 kg.

Vinssin käyttö tapahtuu ohjauspaneelista, johon asetetaan haluttu veto ja nopeus. Paneelissa näkyy nykyinen veto, enimmäispito ja nopeus sekä akun varaustaso.

Lisävarusteet

Käytöstä riippuen valitaan ilmajohtolalle tai kaapelille tarkoitettu teräskela.

Yhdistelmävinssi voidaan varustaa myös työskentely- ja varoitusvaloilla. Valaistus on täysin käännettävissä ja säädettävissä korkeus- ja sivusuunnassa.

Tekniset tiedot	
Artikkelinumero	2104-000
Tuotenumero	NO8856741
Virtalähde	Akku
Nokkavinssin enimmäisvetovoima	1000 kg (portaaton säätö)
Nokkavinssin enimmäisvetonopeus	40 m/min
Kelavinssin enimmäisvetovoima	345 kg (jos Ø 400 mm *)
Kelavinssin enimmäisvetonopeus	116 m/min (jos Ø 680 mm *)
Moottori	Sähkökäyttöinen
Paino (ilman teräskelaa)	404 kg
Mitat	2710 x 1380 x 1305 mm
Laturi	230 V 50-60 Hz 10 A
Suurin latausvirta	10 A
Latausaika	5,1 tuntia (0-100 %)
Latauskontakti	CEE-1-vaihe
Akkukapasiteetti (Wh)	9 kWh
Akun käyttöaika	> 3 tuntia (1000 kp-10/min)

Lisävarusteet	Tuotenro
Halkaistava teräskela	NO8856767
Teräskela (synteettiselle köydelle)	NO8856745
Teräskela (teräsköydelle)	NO8856781
Säilytyslaatikko	9877-008
Työskentely- ja varoitusvalot	2104-0020
Teräsköysi teräsytimellä Ø5 mm 500 m	NO1309145
Synteettinen köysi Ø8 mm 500 m	NO8856391
Synteettinen köysi Ø7 mm 750 m	NO8856393
Synteettinen köysi Ø7 mm 1000 m	NO8856398
Lukko	9589-026

ENSTO

ensto.fi

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, PL 77
FIN-06101 Porvoo, Suomi
ensto@ensto.com

