



KOMBIVINSCH 2103

Kombimaskin 2103 är ett flexibelt och mobilt redskap för kabelinstallation som kan nyttjas både somnockvinsch och trumvinsch. I och med detta kan den både användas som kabelvinsch vid jordkabelförläggning och som linjemaskin vid luftlinjeinstallation och rasering. Fördelen med att nyttja nockvinschen är att man alltid har tillgång till

maximal dragkraft 1000 kp. Kombivinsch 2103 finns dessutom i ATV-utförande vilket gör framkomligheten oslagbar.


Enkel manövrering med hjälp av manometer, fram/back och två hastigheter som är ca 20- respektive 40 m/min. Med den högre hastigheten halveras dragkraften medan draghastig-

heten fördubblas. Finns även möjlighet att ställa in högsta tillåtna dragkraft genom en justerbar överströmningsventil.

ATV-utförandet skiljer sig från STD med förlängda hjulaxlar, ATV-hjul och en längre draganordning.

Manöverpanelen

Enkel manövrering med hjälp av manometer, fram / back och två hastigheter. Med den högre hastigheten halveras dragkraften medan draghastigheten fördubblas. Finns även möjlighet att ställa in max dragkraft genom en justerbar överströmningsventil.



ATV-utförande

Med en ATV-utrustad 2103 är flexibiliteten maxad. Den skiljer sig från STD-modellen med förlängda hjulaxlar, ATV-hjul och tillhörande skärmar samt en längre draganordning. Finns med både bensin- och dieselmotor.



Tekniska Data				
Artikelnummer	2103-0001	2013-0006	2103-0008	2103-0007
E-nummer				
Modell	STD		ATV	
Egenvikt (exkl trumma)	320 kg	340 kg	346 kg	366 kg
Motor	Bensin	Diesel	Bensin	Diesel
Dimensioner (LxBxH)	2500x1270x1050 mm		2910x1515x1050 mm	
Max Draghastighet (Nockvinsch)	20 m/min (låg växel) / 40 m/min (hög växel)			
Max Dragkraft (Nockvinsch)	1000 kp (låg växel) / 500 kp (hög växel)			
Max Draghastighet (Trumvinsch)	58 m/min (låg växel) / 116 m/min (hög växel)			
Max Dragkraft (Trumvinsch)	345 kp (låg växel) / 175 kp (hög växel)			





RELATERADE PRODUKTER



TILLVAL 2103 / 2104

Kombivinshen kan kompletteras med en rad olika tillval beroende på om man vill nyttja vinschen som linjemaskin, jordkabelvinsch eller ha möjlighet att nyttja de båda funktionerna. Trummorna är avsedda att användas för nockdrift alternativt trumdrift vilket gör att - och förklarar varför - dom varierar i storlek.



FÖRLINETRUMMA Ø530

ID 3060-0021

Avsedd för användning med nockdrift.



FÖRLINETRUMMA Ø680

ID 2040-0121

Avsedd för användning med trumdrift.



RASERINGSTRUMMA Ø680

ID 2040-0215

Avsedd för användning med trumdrift.



STÅLLINETRUMMA Ø395

ID 3060-0010

Avsedd för dragning av jordkabel med nockdrift. (Exkl stållina)



FÖRLINETRUMMA Ø680 + P-P LINA Ø6 X 1100M

ID 204-034

Komplett set med trumma och polypropylenlina.



FÖRLINETRUMMA Ø530 + P-P LINA Ø7 X 1000M

ID 3060-0025

Komplett set med trumma och polypropylenlina.



STÅLLINETRUMMA Ø395 + STÅLLINA Ø5 X 500M

ID 3060-0026

Komplett set med trumma och stållina med kaus.

ABC 123

REGISTRERINGSBESIKTNING

ID 4701-9000

Typbesiktning för nyttjande på allmänna vägar. *(Ej möjligt vid ATV-utförande)*



FÖRLINA Ø7 X 1000 M

ID 7512-071001 1000 M

Polypropylen Ø7 x 1000 m



BRUNNSBOM

ID 2100-0020



FÖRLINA Ø6 X 1100 M

ID 7512-061100

Polypropylen Ø6 x 1100 m



SLÄPVAGNSLÅS

ID 9589-026


Al-Ko Safety Premium



STÅLLINA Ø5 X 500M

ID 7540-001

Stållina med Kaus Ø5 x 500 m



TRANSPORTSTÖD

ID 2104-0030

Transportstöd för nockvinschtrumma.



Sahlins Sweden AB | +46320 209 330 | sales@sahlins.com | www.sahlins.com

