

Haruseristinsarjan asennus

Polymeerinen haruseristin on saatavilla valmiiksi asennettuna harussarjaan, joten se on helppo käsitellä ja asentaa. Sarja sisältää kaikki tarvittavat tarvikkeet.



1

Haruseristinsarjasta löytyvät kaikki tarvikkeet harustamista varten. Avaa ensin paketti poistamalla teipit. Vältä eristimen osumista maahan.



2

Harusvaijeri kiinnitetään pylvääseen läpipultilla. Vältä eristimen osumista pylvääseen.



3

Kiinnitä vetosammakko vaijeriin ja kiristä vaijeri taljalla haluttuun kireyteen. Kiinnitä haruspäite harussilmukseen.



4

Pujota vaijeri haruspäitepitimeen asennusohjeen mukaisesti.



5

Siirrä kuorma taljalta haruspäitepitimille ja poista talja sekä vetosammakko. Kiristä harusvaijeri säätömuttereilla haluttuun kireyteen.



6

Lisää sarjaan kuuluvat harusmerkit.



7

Tarkista kokoonpano sekä asennusjälki.

Erittäin vahva polymeerinen haruseristin SDI69

- Kestää jännitekuormitusta erittäin hyvin, korkein käyttöjännite 24 kV
- Vankkarakenteinen, mutta kevyt
- Lujuus, SMFL jopa 130 kN
- Iskunkestävä
- Säänkestävä
- UV-kestävä



ENSTO

ensto.fi

