

KÄYTTÖOHJE

VICERA APU2.0-Kaapelin asennuspukki

JOHDANTO

Viceran APU2.0 kaapelinjatkospukki on luotu yhdessä asentajien kanssa helpottamaan ja nopeuttamaan keskijännitekaapeleiden jatkoksien sekä päätteiden asentamista. APU2.0 asennuspukilla teet asennukset ergonomisemmin, tehokkaammin ja laadukkaammin.

YLEISTÄ TIETOA

- APU2.0 Kaapelinjatkospukin jokainen kaapelikiristin on säädettävissä omanaan haluttuun asentoon.
- Kiristimiä voi säätää sivuttais- ja kallistuskulmasuunnassa portaattomasti.
- Vaikka kaapeli tulisi maasta pystysuorassa, on se mahdollista kiinnittää pukkiin.
- Korkeudensäätö on hyvin laaja, koska kaapelit saa myös lähelle maata asennuskorkeuden ollessa 20 cm.
- Jalat ovat säädettävissä laajalti, joten se sopii lähes mihin tahansa maastoon.
- Asennuspukkia on mahdollista käyttää joko kolmi- tai nelijalkana.
- Jalat taipuvat 180 astetta suoraan sivuille, joten pukin voi asettaa myös esimerkiksi kaapeliojan päälle.
- Kiristimet ovat suunniteltu niin, että niihin sopii mikä tahansa KJ- ja SJ-kaapeli, joka on halkaisijaltaan 18–90 mm.

KIRISTIMIEN KÄYTTÄMINEN

Kaapelin kiinnittäminen vaihevaiheelta:

1. Säädä kaapelin kiinnityskelkka haluttuun kulmaan.
2. Avaa kelkan sivussa olevaa siipimutteria, jotta kelkka liikkuu ylös ja alas.
3. Aseta kaapeli Kelkan puristuslevyn alle.
4. Kierrä puristuslevy täysin ylös kiertämällä tähtiväännintä aukiasentoon, kunnes ruuvi ottaa stopparimutteriin kiinni.
5. Kiristä kelkan sivussa oleva siipimutteri siten, että se asettuu kiskossa olevaan uraan (uria noin 1 cm välein).
6. Kiristä tähtivääntimellä kaapeli halutulle kireydelle.

Kaapelin irrottaminen vaihevaiheelta:

1. Avaa aina ensin puristuslevy tähtivääntimellä vastapäivään kiertämällä.
2. Avaa kelkan sivussa oleva siipimutteri.
3. Nosta kelkka ylös.

ESIMERKKEJÄ APU2.0 KAAPELINJATKOSPUKIN ASENNOISTA



USER MANUAL

VICERA APU2.0 Cable jointing Stand

INTRODUCTION

The Vicera APU2.0 cable jointing stand was developed together with installers to make the installation of medium-voltage cable joints and terminations easier and faster. With the APU2.0 stand, you can perform installations more ergonomically, efficiently, and with higher quality.

GENERAL INFORMATION

- Each cable clamp on the APU2.0 stand can be adjusted individually to the desired position.
- Clamps can be adjusted continuously in both lateral and tilt directions.
- Even if the cable comes vertically from the ground, it can be fixed to the stand.
- Height adjustment is very wide, allowing cables to be positioned close to the ground at an installation height of 20 cm.
- Legs are widely adjustable, so the stand fits almost any terrain.
- The stand can be used with three or four legs.
- Legs can rotate 180° sideways, so the stand can also be placed over a cable trench.
- Clamps are designed to fit any MV and HV cable with a diameter of 18–90 mm.

USING THE CLAMPS

Attaching the cable step by step:

1. Adjust the cable mounting carriage to the desired angle.
2. Loosen the wing nut on the side of the carriage so it can move up and down.
3. Place the cable under the carriage's pressure plate.
4. Turn the star screw fully upward to the open position until the screw hits the stop nut.
5. Tighten the wing nut on the side of the carriage so it locks into the groove (grooves approx. Every 1 cm).
6. Tighten the cable to the desired tension using the star screw.

Detaching the cable step by step:

1. First, loosen the pressure plate by turning the star screw counterclockwise.
2. Loosen the wing nut on the side of the carriage.
3. Lift the carriage upward.

EXAMPLES OF APU2.0 STAND POSITIONS

